



GYLLEPUMPER



Stationære gyllepumper

Bundindløb

GYLLEPUMPER

KIMADANs produktion af stationære langakslede gyllepumper danner i dag grundlag for et meget stort antal forskellige variationer af pumper til fortank og lagertank.

Bundindløbspumpen, som er den egentlige standardpumpe fra KIMADAN, finder hovedsagelig sin anvendelse i lagertanken, ikke mindst på grund af sin store ydelse og gode tømning af lagertanken.

KIMADAN bundindløbspumpen leveres i 5" el-pumper med 10, 15, 20 og 25 Hk motorer og 5" og 6" PTO pumper for traktordrift.

Alle Kinadan gyllepumper har som standard afgangsfølge i top for nem montering af udstyr såsom drejeled, læsserør, slangestudse mm.



Alle KIMADAN pumper leveres i galvaniseret udførelse og flanget sammen. Pumpehuset er fremstillet af slagfast støbegods, som giver en robust pumpe med lang levetid. Dette understøttes af de tre gyllesmurte stållejer og den lave rotationshastighed, som giver minimal slitage. KIMADAN pumperne fremstilles efter mål, så de passer til netop din gyllebeholder.

Se også produktblad for KIMADAN Topindløbspumpe.

SPECIFIKATIONER

Kraftbehov:	El-motor 10-25 Hk PTO 35-45 Hk
Vægt:	280-400 kg.
Pumpedimension:	5" og 6"
Pumpekapacitet:	2500 – 7000 l/min.
Arbejdsområde:	1,50 – 5,50 m. tankdybde



Thyregod A/S

Borgergade 46
Thyregod
DK-7323 Give
Telefon +45 7573 4099
Fax. +45 7573 4492
E-mail:
thyregod@thyregod.com
www.thyregod.com