



SORTJORDSNEDFÆLDER FIELDMASTER 6000/8000



Sortjordsnedfælder

THYREGOD sortjordsnedfælder med stor materiale-gennemgang og ensartet arbejdsdybde



Nedfælderens fås i 6 eller 8 meters arbejdsbredde. Den store frihøjde sammen med den store afstand mellem tandrækkerne sikrer en god materiale-gennemgang. Specialspidser med skær.



Nedfælderens arbejder individuelt i 3 sektioner og er monteret med 3 pakkevalser \varnothing 600 mm. Valsen er en fladjernsvalse som både pakker jorden og tildækker gyllen. Alle valser er med affjedring og hydraulisk dybde regulering.



Tekniske data:

Arbejdsbredde:	6,0 eller 8,0 meter
Transporthøjde:	3,8 meter
Antal tænder:	23 - 31
Indbyrdes tandafstand:	26 cm
Arbejdsdybde:	2 - 15 cm
Efterharve:	Fladjernsvalse 600mm
Fordeler:	Hydraulisk med 4 armet rotor
Tænder:	S - tænder
Dybde regulering:	Trinløs hydraulisk
Udbringningsmængde:	8 - 50 m ³
Transportbredde:	3,0 meter
Gyllevogn:	Alle modeller
Anbefalet trækraft:	Ca. 60 - 80 HK
Bag udvendt trækøje:	2 stk.

Ekstra udstyr:

Lodret fordeler med hydraulisk aftap



Thyregod A/S

Borgergade 46

Thyregod

7323 Give

Tlf.: +45 75 73 40 99

Fax: +45 75 73 44 92

www.thyregod.com

thyregod@thyregod.com