

# Thyregod Stensamler

## Tekniske specifikationer

Arbejdsbredde ..... 1500 mm  
Arbejdsdybde .....max. 300 mm  
Total bredde ..... 5310 mm  
Transport bredde ..... 2460 mm  
Læsse højde ..... max. 3000 mm  
Transport højde ..... 2875 mm  
Total længde ..... 6100 mm  
Vægt ..... 3720 kg

Dæk ..... 12,5x18 — 10 lags  
Sporvidde..... min. 2135 mm  
Sporvidde..... max. 2935 mm

HK behov ..... 90—120 HK  
Arbejdshastighed ..... 3—10 km/h  
(efter jordforholdene og arbejdsdybde)

### Forkæde:

Bredde ..... 1450 mm  
Deling ..... 28—36—40 mm  
Åbning ..... 17—25—29 mm

### Elevatorkæde:

Bredde ..... 600 mm  
Deling..... 28 mm  
Åbning ..... 17 mm

Forhandler:

## Standardudstyr:

Kæde: del 40—36  
Fuldhydraulisk.  
Hydraulisk højde justerbar højre hjul.  
Dækmontering: 12.5x18—10 lags.  
El-betjent el-ventilblok.  
Oliekøler.



## Stensamler TS-1500



**Thyregod Stensamler - en stensikker løsning!**



### Thyregod A/S

Borgergade 46  
Thyregod  
7323 Give  
Tlf.: +45 75 73 40 99  
Fax: +45 75 73 44 92  
www.thyregod.com  
thyregod@thyregod.com



## Thyregod Stensamler TS-1500

Thyregod har mange års erfaring i at udvikle og producere stensamlere.

Denne erfaring, som er blevet til i nært samarbejde med vore kunder, bygger vi til stadighed ind i vore nye maskiner.

Stensamlere er hydraulisk drevet, hvilket giver et problemfrit kørsel og længere levetid. Dobbelt pumpen arbejder ud fra traktorens PTO (450—480 omdr.).

Stenene transporteres fra forkæde over et bredt frontskær, som er fremstillet i 20 mm specialstål.

### En lang række af fordele:

Den lange elevator er bygget op i 3 sektioner og kan foldes sammen ved transport (2460 mm). Ind- og udfoldning af elevatoren foretages via styrboksen fra traktoren.



TS-1500 er fuldhydraulisk og standard monteret med olie køler for stor belastning.

Stensamlere er standard monteret med 12.5x18—10 lags hjul. Højre hjul er ligeledes trinløs højdejusterbar via en cylinder til nedvalering af maskine under opsamling.



Maskinen er standard monteret med elektrisk hydraulisk ventilblok for fuld fjernbetjening fra traktor.



Medbringer på elevator er delt på midten og går helt ud til sidepladerne. Det forebygger stenstop på elevatoren og slid på sideplader. Bærerullen på retursiden løber på midten af kæden.



Renserbordet som sortere jorden fra stenene føres i 3 forskellige udgaver med kædedeling på 28 - 36 - 40, hvor vi anbefaler til kartofler del. 40 på den forreste og del. 36 til den bagerste. Kæden er ligeledes hydraulisk trukket.



Maskinen er forsynet med en fjederbelastet indførringsvalse på 600 mm i diameter. Valsen er hydraulisk trukket. Valsen bevirker et konstant flow ind maskinen, hvor der forefindes nogen plantevækst i marken.



Arbejdsdybden kan trinløs justeres via et spindel ned til 300 mm.