

Thyregod Roecombiner T-7

Tekniske specifikationer

Vægt	Ca. 7.500 kg
Længde	7,1 m
Bredde 2-rækket	3,3 m
Bredde 3-rækket	3,7 m
Højde	4,0 m
Dækmontering 10 m ³ ..	18.4/15-30 - 10 lags
Dækmontering 12 m ³	23.1/26 - 14 lags
Sporvidde	2,35 - 2,80 m
Nødvendig trækkræft	min. 100 HK
Kapacitet	0,75 - 1 ha/t
Arbejdshastighed	4 - 8 km/t
Rækkeafstand, 2 og 3 rækket. ...	45 - 52 cm

Tip tank 10 m³

Tankens rumindhold	10 m ³
Tankens tiphøjde	2,65 - 2,85 m
Højde til underkant af sliske i tippet stilling	2,30 - 2,45 m
Hydraulisk tip af tank	max. 1 min
Oile forbrug på tipcylinder	12 l

Rullebundstank 12 m³

Tankens rumindhold	12 m ³
Aflæsningshøjde	min. 1,50 m
Aflæsningshøjde	max. 3,70 m
Bredde aflæssekæde	1,50 m

Aftopper

Turbotopper	2 eller 3 rækket
Slagleftopper, - In-liner	3 rækket

Standard Udstyr

Fuldhydraulisk transmission.
Alarm for elevatorstop og roulet.
Turboaftopper.
JT-HD afpudser.
Oppelhjul.
El-hydraulisk styring.
Automatisk højderegulering af læseelevator.
Fjernbetjening af hastighed på læseelevator.
Vidvinkel kraftoverføringsaksel.
Lovpligtig lygte føring
Forstærket stel

Ekstraudstyr

Slagleftopper.
Hydraulisk stenudløser på oppelhjul.
Kitskær.
Hydrofor på oppelhjul.
Styreskive, 700 900 mm.
Hydraulisk sideforskydning af venstre hjul.
Renserullesektion med 2 gummivalser,
1 reverserende stålvalse og 1 overbørste.
Pigtail skærm på første roulet.
Hydrauliske skiveafpudser.
El-dybde regulering fra traktor.
Arbejdslys og rotorblink.
Joy-Stick styring.
Kit til open/close hydraulic system.
Automatisk centralsmøring.
Trelleborg flotation hjul.

Roecombiner T7



2 & 3 rækket roecombiner



Thyregod A/S

Borgergade 46
Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com
thyregod@thyregod.com

- stærk og pålidelig, effektiv høstning.

Thyregod har i mange år udviklet sukkerroe optager til at arbejde i mange lande og under mange forskellige forhold, dette har været med til at gøre T7 så unik og alsidig som den er i dag.

En bred vifte af funktioniteter:

Turboafopperen er med sin lave egenvægt og enkle opbygning et godt og økonomisk alternativ til slageafopper.



Automatisk side- og dybderegulering er standard udstyr. De to følere kører på hver side af rækken og sikrer en nøjagtig styring af maskinen - også ved dybe kørespor.

Som ekstraudstyr kan maskinen udstyres, så ændring af arbejdsdybden kan foretages elektrisk fra førerkabinen.

T-7 Roecombiner er som standard udstyret med JT-HD afpudseren, som gennem mange sæsoner har bevist sine fordele:

- * Præcis afpudsning
- * Enkel konstruktion.
- * Minimale sliddele .
- * Lav vedligeholdelse.



Rouletskærmen på 2. roulet er højdejusterbar med to spindler for optimal renseseffekt.

Som ekstraudstyr kan maskinen udstyres med fjernbetjent el-regulering af dybden.



2 tank valgmuligheder:

1. Tip tank på 7 ton, 10 m³
2. Rullebundstank på 8,5 ton, 12 m³

Denne giver mulighed for aflæsning under optagning som kan forøge kapaciteten med op til 30 %.

En elektronisk føler giver mulighed for automatisk højdejustering på læsse elevator.

Som ekstraudstyr kan maskinen udstyres med et joystick, hvormed de væsentligste funktioner kan styres:

Aftopper op/ned, oppeljul op/ned, side- og dybde regulering, styring af aflæsning, tank elevator op/ned, Styreskive op/ned, rensesektion etc..



Som ekstraudstyr kan maskinen udstyres med en særlig rensesektion. Tre ruller: to gummiruller og en stålrulle som kan reversere, hvilket forøger fraskilning af jord og sten.



Under vanskelige forhold (dybtsiddende roer og meget ukrudt) kan JT-HD afpudseren udbygges med en hydraulisk drevet skiveafpudser, som skærer rosetten af med en roterende skive og derved kan holde sig fri af selv store mængder top g ukrudt. Skiverne er selvskærpende.



Store rouletter som kører i "3" tal giver optimal jordfraskilning med minimale stenproblemer også ved høj kørehastighed.

Rouletdiameter:

- | | | |
|----|----------------|---------|
| 1. | 2-rækket | 1220 mm |
| | 3-rækket | 1460 mm |
| 2. | 2- og 3-rækket | 1460 mm |

Hydraulisk drev sikrer et kontinuerligt flow over rouletterne.