



GYLLEPUMPER



Stationære gyllepumper

Topindløb

GYLLEPUMPER

KIMADANs produktion af stationære langakslede gyllepumper danner i dag grundlag for et meget stort antal forskellige variationer af pumper til fortank og lagertank.

Topindløbspumpen er specielt fremstillet til at klare de svære opgaver i fortanken. Her er der lagt vægt på en pumpe med et højt afgangstryk, for at klare de efterhånden store pumpeafstande til lagertankene og de lange bagskylleledninger. Topindløb i pumpehuset og indføringssneglen gør pumpen i stand til at kunne håndtere svær gylle med større mængder snittet halm.

Alle Kinadan gyllepumper har som standard afgangsfange i top for nem montering af udstyr såsom drejeled, læsserør, slangestudse mm.



KIMADAN topindløbspumpen leveres i 5" el-pumper med 15, 20 og 25 Hk motorer og i 6" PTO pumper for traktordrift.

Alle KIMADAN pumper leveres i galvaniseret udførelse og flanget sammen og monteret med gyllesmurte stallejer.

KIMADAN pumperne fremstilles efter mål, så de passer til netop din gyllebeholder.

Se også produktblad for KIMADAN Bundindløbspumpe.



SPECIFIKATIONER

Kraftbehov:	El-motor 15-40 Hk PTO 60-100 Hk
Vægt:	280-550 kg.
Pumpedimension:	5" og 6"
Pumpekapaцитet:	3500 – 7000 l/min.
Arbejdsområde:	1,50 – 5,50 m. tankdybde



Thyregod A/S

Borgergade 46
Thyregod
DK - 7323 Give
Telefon +45 7573 4099
Fax +45 7573 4492
E-mail:
thyregod@thyregod.com
www.thyregod.com