



# THYREGOD FIELDMASTER 6000/8000

**Der Grubber zum  
Einarbeiten von Gülle**



**6.0 m oder 8.0 m  
THYREGOD-Grubber  
für Ackerland**

**Mit einer Arbeitsbreite von 6 m oder 8 m ist der Thyregod-Grubber für hohe Flächenleistung und schnelle Tankentleerung konzipiert.**



Zum Strassentransport wird der Grubber hydraulisch eingeklappt. Die Transportbreite beträgt 3,00 m



Die hohe Bodenfreiheit und die Anordnung der Grubberzinken in zwei Reihen erlauben ein verstopfungsfreies Arbeiten. Die angehängte dreiteilige Stabwalze kann sich gut den Bodenkonturen anpassen und somit eine optimale Rückverfestigung gewährleisten.

Der Thyregod-Grubber wird in Arbeitsposition von den frei pendelnden Unterlenkern des Thyregod-Dreipunktgestänges optimal geführt. Beim Ausheben stabilisieren sich die Unterlenker selbsttätig und das Gerät wird sicher getragen.



**Technische Daten:**

Arbeitsbreite:	6,0 m oder 8,0 m
Transporthöhe:	3,80 m
Anzahl der Grubberzinken:	24 - 32
Zinkenabstand:	26 cm
Arbeitstiefe:	2 - 15 cm
Stabwalze:	Flacheisenwalze 600mm
Hydraulischer Verteiler:	Horizontal mit 4-armigem Rotor
Federzinken:	mit aufgeschraubtem Schar
Regulierung der Arbeitstiefe:	Hydraulische stufenlos mit Spindeln
Ausbringmenge:	8 - 50 m <sup>3</sup> per. Hektar
Transportbreite:	3,0 meter
Gülewagen:	Alle Modelle mit Dreipunkt-hydraulik
Kraftbedarf:	Ca. 60 - 80 HK



**Thyregod A/S**

Borgergade 46  
 Thyregod  
 7323 Give  
 Tlf.: +45 75 73 40 99  
 Fax: +45 75 73 44 92  
[www.thyregod.com](http://www.thyregod.com)