

TR 9



Specifikationer	TR 9
Vægt	7.200 Kg
Længde	10.75 m
Transportbredde	3.00 m
Transporthøjde	3.90 m
Læsehøjde, fødekasse	2.50 m
Aflæsehøjde	Max. 5.50 m
Elevator rækkevidde	7.90 m
Frihøjde, rensbord	1.70 m
Fødekasse volumen	10 m ³
Fødekasse, Længde-Bredde	3.80 x 3.10 m
Læsekapacitet	Op til 300 ton pr. time
Hjulmontering	650/65-R30.5
Renseborde	<p>1. rensbord Føderulle fra fødekasse 6 stjernerrullevalser i gummi 3 stålvalser med affjedring og reversering Overkæde "trækker" roer over rensbordet Hydraulisk træk på overkæde Stålvalser reverser automatisk ved blokering. Retning på hver enkelt stålvalse kan indstilles via fjernbetjeningen, hvilket giver muligheden for hurtigt at vælge mellem højt flow over bordet, eller kraftig rensning.</p> <p>2. rensbord 6 stålvalser på 2000mm</p>
Standard udstyr	24 volt el system Hydraulisk transmission, 4 pumper Central smøring Fjernbetjening af funktioner via 3 fjernbetjeninger Frit valg af trækøje Fordeler valse mellem fødekasse og rensbord Turbo diesel motor med 78kw/105hp, Tier 3 500 liter diesel tank Plastik medbringere på læseelevator Mekanisk tilbageløbsbremse på læseelevator Hydraulisk støtteben forrest og bagest Rotorblink, advarsels- og arbejdslys
Ekstra udstyr	Hydraulisk brems Pneumatiske brems

Thyregod A/S - Borgergade 46 - DK-7323 Give - Tlf. +45 7573 4099
 thyregod@thyregod.com - www.thyregod.com

TR 9

- med totaløkonomien i fokus !!



- Kombinerer høj kapacitet med skånsom rensning...

Thyregod har gennem mange år udviklet og produceret renselæssere, som i dag arbejder verden over. Den enorme erfaring der er opnået med disse maskiner er blevet videreført til Thyregod TR 9.

Dette har resulteret i en maskine med en hidtil uset høj kapacitet, som fortsat er kombineret med den skånsomme rensning, som vore produkter er kendt for.



Fra transport til læsseposition på ingen tid

Med alle funktioner fjernbetjent, sker omstilling fra transport til læsning nemt og på stort set ingen tid. Flytning af TR-9'eren under læsning, kan også gøres fra førersædet af læsemaskinen. Højhastighedsdæk er standard og er med til at minimere tidstabet på landevejen, når maskinen skal flyttes mellem læssesteder.



Høj kapacitet - Lang rækkevidde

Læseelevatoren på TR-9 er forlænget med 1000mm i forhold til forgængeren, og er nu 900mm bred. Læseelevatoren på TR-9 er monteret længere ind under rensbordet. Alt dette er med til at give stor rækkevidde selv ved læsning af høje trailere.




Fjernbetjente funktioner

Alle funktioner på TR-9 kan enten betjenes manuelt eller via en af de 3 fjernbetjeninger der er med som standard.


Servicevenlig

Motoren er placeret lavt på siden af maskinen for nem tilgang. Centralsmøring er standard på TR-9



Bred føddekasse

Thyregod TR-9 er udstyret med en 10m³ føddekasse, hvilket er med til at give operatøren en god buffer når der læsses store trailere. Føddekassens bundkæde er med 3 stærke gummiremme og er med indbygget stenklap. Føddekassen foldes hydraulisk via fjernbetjening til transportposition.



Stor renskapacitet

1. rensbord er udstyret med 6 stjernevalser i gummi og 3 stålvalser. Den hydrauliske overkæde trækker roerne hen over rensbordet. *Bemærk! Stålvalserne reverserer automatisk hvis de skulle blive blokeret af en sten !!*
2. rensbord er udstyret med 6 stålvalser på 2000mm, og tager det sidste smuds inden læseelevatoren.



Støtteben

Store hydrauliske støtteben forrest og bagest, sikrer at TR-9 står stabilt og sikkert under læsning.

Stabile justeringer

Den nye længere og bredere læseelevator bevæger sig blødere pga nye cylinder. Drejepunktet på den nye elevator er blevet kraftigt forstærket.



Sikker læsning

Læseelevatoren på TR-9 er med plastic medbringere for lavere vægt og nemmere udskiftning. De yderste 2.5m af elevatoren kan justeres separat for perfekt levering af roerne i traileren. Læseelevatoren er udstyret med LED arbejds- og advarselslys i begge retninger for sikker læsning, selv i de mørke timer.

