

Thyregod Stensamler

Tekniske specifikationer

Arbejdsbredde 1500 mm
Arbejdsdybdemax. 300 mm
Total bredde 5310 mm
Transport bredde 2460 mm
Læsse højde max. 3000 mm
Transport højde 2875 mm
Total længde 6100 mm
Vægt 3720 kg

Dæk 12,5x18 — 10 lags
Sporvidde..... min. 2135 mm
Sporvidde..... max. 2935 mm

HK behov 90—120 HK
Arbejdshastighed 3—10 km/h
(efter jordforholdene og arbejdsdybde)

Forkæde:

Bredde 1450 mm
Deling 28—36—40 mm
Åbning 17—25—29 mm

Elevatorkæde:

Bredde 600 mm
Deling..... 28 mm
Åbning 17 mm

Forhandler:

Standardudstyr:

Kæde: del 40—36
Fuldhydraulisk.
Hydraulisk højde justerbar højre hjul.
Dækmontering: 12.5x18—10 lags.
El-betjent el-ventilblok.
Oliekøler.



Stensamler TS-1500



Thyregod Stensamler - en stensikker løsning!



Thyregod A/S

Borgergade 46
Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com
thyregod@thyregod.com



Thyregod Stensamler TS-1500

Thyregod har mange års erfaring i at udvikle og producere stensamler.

Denne erfaring, som er blevet til i nært samarbejde med vore kunder, bygger vi til stadighed ind i vore nye maskiner.

Stensamleren er hydraulisk drevet, hvilket giver et problemfrit kørsel og længere levetid. Dobbelt pumpen arbejder ud fra traktorens PTO (450—480 omdr.).

Stenene transporteres fra forkæde over et bredt frontskær, som er fremstillet i 20 mm specialstål.

En lang række af fordele:

Den lange elevator er bygget op i 3 sektioner og kan foldes sammen ved transport (2460 mm). Ind- og udfoldning af elevatoren foretages via styrboksen fra traktoren.



TS-1500 er fuldhydraulisk og standard monteret med olie køler for stor belastning.

Stensamleren er standard monteret med 12.5x18—10 lags hjul. Højre hjul er ligeledes trinløs højdejusterbar via en cylinder til nedvalering af maskine under opsamling.



Maskinen er standard monteret med elektrisk hydraulisk ventilblok for fuld fjernbetjening fra traktor.



Medbringer på elevator er delt på midten og går helt ud til sidepladerne. Det forebygger stenstop på elevatoren og slid på sideplader. Bærerullen på retursiden løber på midten af kæden.



Rensebordet som sortere jorden fra stenene føres i 3 forskellige udgaver med kædedeling på 28 - 36 - 40, hvor vi anbefaler til kartofler del. 40 på den forreste og del. 36 til den bagerste. Kæden er ligeledes hydraulisk trukket.



Arbejdsdybden kan trinløs justeres via et spindel ned til 300 mm.



Maskinen er forsynet med en fjederbelastet indførringsvalse på 600 mm i diameter. Valsen er hydraulisk trukket. Valsen bevirker et konstant flow ind maskinen, hvor der forefindes nogen plantevækst i marken.